



# Pico30

Brandwerende utiliteitsdeur • Machinaal geplamuurd



Kozijn is ter illustratie

Standaard:











Optioneel:



## Enkele deur

## Dubbele deur

Deurbladdikte	Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm	Machinaal geplamuurd: 38 mm / 54 mm
Gewicht	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (40 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)	Ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (38 mm deur) / 26 kg/m <sup>2</sup> (54 mm deur)
Maximale hoogte	2825 mm	2700 mm
Maximale breedte	1472 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	3,86 m <sup>2</sup>	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Bovenpaneel	Toegestaan, zie productblad bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	N.v.t.
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl	Houten kozijn: VM 550 kg/m <sup>3</sup> - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium brandwerende deurnaald
Brandwerend	30 minuten; EW30 / EI1 30	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0	Brandklasse D, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa / S200	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 47dB	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3	Optioneel RC2 / RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO		Optioneel FSC®
GND	Optioneel FSC®	Optioneel GND label
Glasopening	Optioneel GND label 1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m <sup>2</sup> ) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm	990 mm x 2220 mm Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 330 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijnstype	Hout / Staal	Hout / Staal

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO / GND
-  Compleet element

