

Pico30 Rw,p 41dB

Brand- en geluidswerende utiliteitsdeur • (Rw 43dB)



Kozijn is ter illustratie



Standaard:

Optioneel:

Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 29 kg/m² (54 mm deur)
Maximale hoogte	2825 mm
Maximale breedte	1472 mm
Maximale oppervlak	3,86 m²
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 450 kg/m³ 25 mm / 553 kg/m³ - 17 mm Stalen kozijn: 20/20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15×1 in kozijnstijl
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering, kaderdichting in deur tevens toegestaan
Uitvoering	Verjongd
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd
Brandwerend	30 minuten; EW30
Brandvoortplanting	Brandklasse D, S1-d0 (optioneel B, S2-d0 indien HPL)
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Rw,p 41dB, Rw 43dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC ®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m²) Stijlbreedte min. 140 mm / borstwering min. 200 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.nl • www.vanvuuren.nl